

## BIOFIL kraanfilter 4 maanden

Ref. 20451

Steriel



### BESCHRIJVING

**BIOFIL kraanfilter 4 maanden - Ref. 20451**

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 12 000 liter.

Débit de filtration : 4,6 L/min à 1 bar, 7,6 L/min à 3 bar et 9,4 L/min à 5 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Zeer beperkte plaats inname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 63 - Ø. 56

Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraan en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 4 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 24 uur.

Steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse Is.

Verpakt per 10 in een doos.

### VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaats inname



Optimale plaatsing: schuine aansluiting




Gebruiksduur: 4 maanden na installatie

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**BIOFIL kraanfilter 4 maanden - Ref. 20451**

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	63 mm
Debiet	4,6 l/min bij 1 bar, 7,6 l/min bij 3 bar et 9,4 l/min bij 5 bar
Diameter	56 mm
Levensduur	4 maanden



Standaarden

