

BIOFIL uitloopfilter 2 maanden

Ref. 30040

Niet-steriel



BESCHRIJVING

BIOFIL uitloopfilter 2 maanden - Ref. 30040

Demonteerbare BIOCLIP uitloop, antilegionella en antibacterieel voor specifiek gebruik.

Wordt geïnstalleerd in de plaats van de demonteerbare BIOCLIP uitloop (zonder gereedschap of zonder afsluiten van het water).

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 6000 liter.

Filterdebiet: 6 l/min bij 3 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Geschikt en bestand tegen het uitvoeren van thermische en chemische spoelingen.

Niet-steriele filter.

Gewicht : 40 g.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10.

Verpakt per 10 in een doos.

VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Installatie zonder tools of afsluiten van water



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie



Hoogte van de uitloop blijft behouden

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOFIL uitloopfilter 2 maanden - Ref. 30040

Technologie	Eindfilter
Lengte	138 mm
Debiet	6L/min
Standaarden	ACS WRAS CE KTW BWGL

