

Inbouwdoos TEMPOMATIC 4 douche

Ref. 443SBOX

Op netspanning, set 1/2

BESCHRIJVING

Inbouwdoos TEMPOMATIC 4 douche - Ref. 443SBOX

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 douche, set 1/2:
Kraag met dichtingsring.
Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).
Stopkraan en debietregeling, filter, terugslagklep en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.
30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaat ref. 443218 of de doucheset ref. 443229.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoos TEMPOMATIC 4 douche - Ref. 443SBOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Diepte	10 - 120 mm
Breedte	170 mm
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE



VOORDELEN

-  Installatie ingebouwd in de muur
-  Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoos
-  Mechanisme getest op meer dan 500.000 handelingen
-  100% waterdichte inbouwdoos

