

# TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler

Ref. 512141P

Verdeler voor vloeibare zeep, schuim of hydroalcoholische gel



## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler - Ref. 512141P

Elektronische zeepverdeler, muurmodel.  
Verdeler voor vloeibare zeep, schuimende handzeep of hydroalcoholische gel.  
Geen manueel contact nodig: automatische detectie van de handen d.m.v. infrarood oog.

Uitloop in verchroomd RVS 304.

Besparende doseerpomp.

Individuele elektronische sturing en afneembaar reservoir voor bevestiging onder de wastafel.

Automatische zeepverdeler met stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/6 V.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3.000 mPa.s of speciale schuimende handzeep.

Totale lengte van de uitloop: 135 mm.

Geleverd met een soepele aansluitslang 1,20 m voor reservoir op afstand (niet meegeleverd).

Elektronische zeepverdeler met 30 jaar garantie.

CE.

## VOORDELEN



Totale hygiëne: contactloze bediening



Comfort: elektronische zeepverdeler



Besparende doseerpomp



Vloeibare zeep, schuim of hydroalcoholische gel

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 4 elektronische zeepverdeler - Ref. 512141P

|                       |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/6 V                                                                                                                                                     |
| Technologie           | Infrarood detectie                                                                                                                                                      |
| Hoogte                | 115 mm (elektronische sturing)                                                                                                                                          |
| Lengte                | 115 mm                                                                                                                                                                  |
| Lengte van de uitloop | 135 mm                                                                                                                                                                  |
| Afwerking             | RVS 304 verchroomd                                                                                                                                                      |
| Standaarden           |   |
| Waarborg              |                                                                                      |
| Herstelgarantie       |                                                                                      |

