

Inbouwdoo TEMPOMATIC 4 douche

Ref. 443PBOX

Batterijen, set 1/2

BESCHRIJVING


Inbouwdoo TEMPOMATIC 4 douche - Ref. 443PBOX

Waterdichte inbouwdoo voor TEMPOMATIC 4 douche, set 1/2:
Kraag met dichtingsring.
Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.
Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).
Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).
Stopkraan en debietregeling, filter, terugslagklep en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.
Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.
30 jaar garantie.
Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 443218.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Inbouwdoo TEMPOMATIC 4 douche - Ref. 443PBOX

Aansluiting	1/2"
Technologie	Elektronisch
Diepte	10 - 120 mm
Breedte	170
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE



VOORDELEN



Installatie ingebouwd in de muur



Aanpasbare en moduleerbare waterdichte inbouwdoo



Mechanisme getest op meer dan 500.000 handelingen



100% waterdichte inbouwdoo

