

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan



Ref. 9630BEL

Sequentiële thermostatische mengkraan, onderuitgang

BESCHRIJVING

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. 9630BEL

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.
 Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
 Terugslagklep en filter op de koud water toevoer.
 Terugvloeïing warm water en koud water is uitgesloten.
 Sequentiële mengkraan met antiverbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Kraanlichaam met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Kraanmichaam in verchroomd messing en hygiënische hendel L.100 mm.
 Onderuitgang M1/2".
 Mengkraan zonder koppelingen met geïntegreerde filters in de toevoeren F3/4".
 Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  SECURITHERM: Optimale antiverbrandingsveiligheid
-  Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. 9630BEL

Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing
Standaarden	
Waarborg	

