

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9630BEL

Sequentiële thermostatische mengkraan, onderuitgang



BESCHRIJVING

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.
 Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
 Terugslagklep en filter op de koud water toevoer.
 Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
 Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
 Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.
 Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Kraanlichaam met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Debiet ingesteld op 9 l/min.
 Kraanlichaam in verchroomd messing en hygiënische hendel L.100 mm.
 Onderuitgang M1/2".
 Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Douchemengkraan met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



SECURITHERM: Optimale antiverbrandingsveiligheid



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630BEL

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan Securitouch
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing

Standaarden



Waarborg

