

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel

Ref. 2436

Sequentiële mechanische mengkraan met draaibare uitloop







BESCHRIJVING

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436


Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.
 Sequentiële bediening over 90°: openen en sluiten op koud water.
 Platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.
 Keramisch binnenwerk Ø 35 mm.
 Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).
 Debiet ingesteld op 5 l/min.
 Hygiënische hendel L.150 mm.
 Geleverd met 2 STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
 Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 30 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: beheren van de biofilm
-  Geen terugslagkleppen
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Sequentiële mechanische mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing
Standaarden	ACS
Waarborg	
Herstelgarantie	