

# Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel

Ref. 2436S

Sequentiële mechanische mengkraan met draaibare uitloop







## BESCHRIJVING

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436S


Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel.  
 Sequentiële bediening binnen een bereik van 90°: openen en sluiten op koud water.  
 Platte draaibare onderuitloop L.200 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
 Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie  
 Keramisch binnenwerk Ø 35.  
 Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacterievorming).  
 Debiet ingesteld op 5 l/min.  
 Hygiënische hendel L.150 mm.  
 Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
 30 jaar garantie.

## VOORDELEN

-  Sequentieel: openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: beheren van de biofilm
-  Geen terugslagkleppen
-  Comfort: bediening zonder manueel contact

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële mechanische wastafelmengkraan wandmodel - Ref. 2436S

Aansluiting	M1/2"
Technologie	Sequentiële mechanische mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Verchroomd messing
Standaarden	<b>ACS</b>
Waarborg	
Herstelgarantie	