

# Rechte douchestang met glijstuk, mat rvs

Ref. 5460S

RVS mat gepolijst UltraSatin

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 249,00

## BESCHRIJVING

Rechte douchestang met glijstuk, mat rvs - Ref. 5460S

Rechte doucheglijstang Ø 32 met houder voor handdouche, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als verticale steun en glijstang voor douche of bad.

Glijstuk in verchroomd metaal met ergonomische greep.

Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen).

Hoogte: 1.150 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgene bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Rechte douchestang met glijstuk, mat rvs - Ref. 5460S

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte              | 1.150 mm                                                                               |
| Diameter            | Ø 32                                                                                   |
| Afstand tot de muur | 40 mm                                                                                  |
| Afwerking           | RVS 304 mat gepolijst UltraSatin                                                       |
| Standaarden         | CE  |
| Waarborg            |     |



## VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname



UltraSatin: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

