

# Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier

Ref. 2597

Mechanische ééngatsmengkraan met uittrekbare sproeier

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 585,00

## BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2597

Mechanische spoeltafelmengkraan met uittrekbare sproeier op blad.  
Eéngatsmengkraan met draaibare zwanenhals uitloop H.215 mm L.200 mm.  
Sproeier met kalkwerend systeem en 3 straalstanden: rechte straal, regenstraal en zachte regenstraal.  
Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Debiet 5 l/min bij 3 bar.  
Lichaam in verchromd messing en bediening d.m.v. staafgreep.  
Nylon sproeislang met geïntegreerde terugslagklep.  
PEX flexibels F3/8".  
Verstevigde bevestiging.  
Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan met uittrekbare sproeier - Ref. 2597

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                       |
| Hoogte                | 408 mm                                                                                                                                                                      |
| Hoogte van de uitloop | 215 mm                                                                                                                                                                      |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 5 l/min bij 3 bar                                                                                                                                                           |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                                                                                                          |
| Afwerking             | Verchromd messing                                                                                                                                                           |
| Standaarden           | ACS   |
| Waarborg              |                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                          |



## VOORDELEN



Comfort: uittrekbare sproeier met 3 stralen



Ergonomie: staafgreep voor een goede grip



Hoge weerstand: verchromd messing



Hoge weerstand: bevestiging met tegenmoer

