

# TEMPOMATIC MIX PRO

## elektronische mengkraan

Ref. 495253

Op netspanning

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 702,00

### BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan - Ref. 495253

Elektronische wastafelmengkraan op blad:  
Individuele elektrische sturing IP65.  
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.  
Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Lichaam is massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.  
PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".  
Draaibare uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).  
Demonteerbare uitloop voor reiniging.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing en ergonomische lange hendel.  
Elektroventielen voor de mengkamer.  
NF Medische Omgeving gecertificeerd.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.  
Twee sluitingsmogelijkheden:  
Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.  
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan - Ref. 495253

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | Netspanning 230/12 V                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aansluiting           | M3/8"                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Technologie           | Elektronisch                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoogte van de uitloop | 310 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Debiet                | 4 l/min                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standaarden           | ACS  NF   |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                 |



### VOORDELEN

-  85 % waterbesparing
-  Hygiëne: geen enkel manueel contact
-  Verschillende modi voor het sluiten van de kraan
-  Individuele elektrische sturing IP65

