

TEMPOMATIC MIX

elektronische mengkraan

Ref. 20464T4

Draaibare uitloop H.305 L.250

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 843,00

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T4

Elektronische mengkraan voor spoeltafel en trog, met hoge draaibare uitloop L.250 H.305.

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min met kalkwerende straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Lichaam en uitloop in massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.

Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Elektroventielen voor de mengkamer.

Conform de vereisten van de norm NF MM.

NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

30 jaar garantie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX elektronische mengkraan - Ref. 20464T4


Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	305 mm
Lengte van de uitloop	250 mm
Debiet	4 l/min
Afwerking	Messing verchroomd

Standaarden	   
	
Waarborg	



VOORDELEN

-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Geen onnodig waterverbruik, debiet 4 l/min
-  Infrarood detectie: geen enkel manueel contact



Herstelgarantie

