

SECURITHERM

thermostatische tweegreeps spoeltafelmengkraan

Ref. H9716

Hoge ééngats tweegreepsmengkraan H.225 L.190

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 583,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM thermostatische tweegreeps spoeltafelmengkraan - Ref. H9716

SECURITHERM thermostatische tweegreeps spoeltafelmengkraan op blad. Hoge ééngatsmengkraan met getrokken draaibare uitloop H.225 mm L.200 mm met gladde binnenkant.

Hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.

Keramisch binnenwerk kwart draai voor debietregeling.

Regelbare temperatuur met dubbele begrenzing: eerste ontgrendelbare begrenzing op 38°C, tweede vergrendelde begrenzing op 41°C.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening met "ERGO" grepen.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM thermostatische tweegreeps spoeltafelmengkraan - Ref. H9716

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM thermostatische mengkraan
Hoogte van de uitloop	225 mm
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	   
Waarborg	

