

# Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2446S

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, open greep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 352,00



## BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2446S

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.  
Platte draaibare onderuitloop L.150 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriënhaarden).  
Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Debiet ingesteld op 5 l/min.  
Lichaam in messing verchroomd.  
Hygiënische hendel L. 150.  
Geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4".  
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie



Ergonomische open greep

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2446S

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie           | Securitouch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lengte van de uitloop | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |

