

# Mechanische mengkraan voor wastafel

Ref. 2446LS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, hygiënische hendel L.150

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 391,00



## BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2446LS

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.  
Platte draaibare onderuitloop L.150 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.  
Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.  
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacterievorming).  
Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
Debiet ingesteld op 5 l/min.  
Lichaam in messing verchromd.  
Hygiënische hendel L. 150.  
Geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie



Comfort: bediening zonder manueel contact

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor wastafel - Ref. 2446LS

|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | Securitouch                                                                                                                                                                 |
| Lengte van de uitloop | 150 mm                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                                                                                                     |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                                                                                                           |
| Standaarden           | ACS   |
| Waarborg              |                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                          |

