

# Mechanische mengkraan voor spoeltafel

Ref. 2519LS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 315,00



## BESCHRIJVING

Mechanische mengkraan voor spoeltafel - Ref. 2519LS

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel.  
 Mechanische muurmengkraan met getrokken draaibare uitloop L.200 met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).  
 Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.  
 Geen terugslagkleppen op de toevoeren.  
 Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker.  
 Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.  
 Debiet 26 l/min bij 3 bar.  
 Lichaam in verchromd messing.  
 Hygiënische hendel L. 150.  
 Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".  
 Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.  
 Mengkraan met 30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Hygiëne: uitloop met gladde binnenkant



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Comfort: bediening zonder manueel contact



Uitloop met leegloop, beperkt bacteriegroei

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische mengkraan voor spoeltafel - Ref. 2519LS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lengte van de uitloop | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 26 l/min                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                          |

