

Securitouch thermostatische doucheset

Ref. H9641

Thermostatisch sequentiële douchemengkraan zonder terugslagklep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 771,00



BESCHRIJVING

Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9641

Doucheset voor muurmontage omvat:

- SECURITHERM thermostatische sequentiële douchemengkraan (ref. H9640). Thermostatische sequentiële mengkraan: openen en sluiten op koud water. Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei). Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten. Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water. Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water. Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur. Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C, begrenzing ingesteld op 39°C. Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren. Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden). Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm. Boven uitgang M3/4". Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4". Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Thermostatische mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving). Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 - TONIC JET vaste douchekop met automatische debietregeling. Debiet 6 l/min bij 3 bar.
 - Kalkwerende verstuurder zonder rooster met draaibare straal.
 - Lichaam in massief messing verchroomd met verborgen schroef.
 - Douchestang Ø 16 en verstevigde beugels (bevestiging d.m.v. meegeleverde schroeven).
- Doucheset met 30 jaar garantie.

VOORDELEN



Sequentieel openen en sluiten op koud water



Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Securitouch thermostatische doucheset - Ref. H9641

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatische sequentiële mengkraan, Securitouch
Diepte	90 mm
Debiet	Debiet ingesteld op 9 l/min (enkel mengkraan), 6 l/min bij 3 bar met douchekop.
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	ACS 
Waarborg	

