

# Doucheset met leegloop en mechanische mengkraan

Ref. 2739SHYG

Doucheset met ééngreepsmengkraan, muurmodel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 379,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met leegloop en mechanische mengkraan - Ref. 2739SHYG

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan, muurmodel.

Doucheset met automatische leegloop:

- Muurmengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchromd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Verchroomde handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

- Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (ref. 880).

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met leegloop en mechanische mengkraan - Ref. 2739SHYG

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                          |
| Technologie           | Securitouch douchemengkraan                                                                    |
| Diepte                | 157 mm                                                                                         |
| Breedte               | 182 mm                                                                                         |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                        |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                             |
| Afwerking             | Messing verchromd                                                                              |
| Standaarden           | <b>ACS</b>  |
| Waarborg              |             |
| Herstelgarantie       |             |



## VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Maximale hygiëne: beperkte waterinhoud



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip

