

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. 6692

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 1 072,00

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 6692

Volledige voorspoeldouche met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.

Mengkraan geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 16 l/min aan de uitloop.

- Binnenwerk met greep.

Witte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 6692

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoogte                | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoogte van de uitloop | Tapkraan: 254 mm, sproeier: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 16 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                             |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                          |



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet in 1/2 draai



Draaibare en telescopische uitloop



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC

