

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. 5625

Met tapkraan en getrokken draaibare uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 1 115,00

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5625

Volledige voorspoeldouche met tapkraan.  
Eéngatsmengkraan op blad met bediening met staafgreep.  
Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Mengkraan geleverd met flexibels F3/8" en terugslagkleppen.  
Tapkraan met draaibare getrokken uitloop L.200 mm.  
- Volledig debiet 16 l/min in 1/4 draai.  
- Binnenwerk met verstevigd mechanisme en ergonomische greep.  
Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitloop (ref. 433010).  
Kalkwerende sproeier en schokbestendige sproeikop.  
Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.  
Zuil 3/4" in rvs.  
Regelbare muurbevestiging.  
RVS geleidingsveer.  
Voorspoelkolom 30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. 5625

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hoogte                | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoogte van de uitloop | Tapkraan: 290 mm, sproeier: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 16 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                             |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                          |



## VOORDELEN



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC



Ergonomische grepen en getrokken draaibare uitloop



Korte vultijd: volledig debiet in 1/4 draai



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

