

# Voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6632

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 977,00

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

Volledige voorspoelset met tapkraan.  
Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Eéngatsmengkraan op blad met:  
- Binnenwerken met grepen.  
- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.  
- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.  
Tapkraan met :  
- Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.  
- Debiet 20 l/min aan de uitgang.  
- Binnenwerk met greep.  
Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).  
Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.  
Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.  
Zuil 3/4" in rvs.  
Regelbare muurbevestiging.  
RVS geleidingsveer.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6632

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                | 1105-1225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoogte van de uitloop | Tapkraan: 220 mm, sproeier: 460-580 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Draaibare telescopische uitloop



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC

