

# TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan

Ref. 443526

Met geïntegreerde batterijen

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 489,00



## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan - Ref. 443526

Elektronische wastafelkraan voor paneel of volle muur:  
Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd.  
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.  
Kalkwerende straalbreker.  
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).  
Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.  
Lichaam in verchromd rvs L.190 mm.  
Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.  
Te bevestigen op paneel tussen 1 en 24 mm.  
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.  
Stopkraan.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Elektroventiel geïntegreerd



Vervangen zonder de kraan te demonteren

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan - Ref. 443526

|                       |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer         | 6 V batterijen                                                                                                                                                                 |
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                          |
| Technologie           | Elektronisch                                                                                                                                                                   |
| Lengte van de uitloop | 190 mm                                                                                                                                                                         |
| Debiet                | 3 l/min                                                                                                                                                                        |
| Standaarden           | ACS   CE |
| Waarborg              |                                                                                             |
| Herstelgarantie       |                                                                                             |

