

BINOPTIC elektronische wastafelkraan

Ref. 379DER

Op netspanning

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 506,00



BESCHRIJVING

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379DER

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
Individuele elektrische sturing IP65.
Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.
Filter en elektroventiel M3/8".
Lichaam in messing verchroomd.
Verchroomde uitloop L.205 mm voor installatie met technische wand ≤ 190 mm.
Detectiekabel L.120, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



90 % waterbesparing



Hygiëne: geen enkel manueel contact



Diagnose per LED



Individuele elektrische sturing IP65

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BINOPTIC elektronische wastafelkraan - Ref. 379DER

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Lengte van de uitloop	205 mm
Debiet	3 l/min
Standaarden	    
Waarborg	
Herstelgarantie	

