

# SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792380

Thermostatisch mechanisch tweegreeps bediening

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 1 232,00

## BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

Thermostatisch tweegreeps douchepaneel:  
Geanodiseerd aluminium paneel voor installatie in opbouw.  
Verborgen aansluiting met flexibels M 1/2".  
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.  
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,  
met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.  
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking  
van het koud water.  
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking  
van het warm water.  
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.  
Niet-zelfsluitende kranen 1/4 draai voor bediening van de  
ROUND douchekop en de handdouche.  
Verchromde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop  
met automatische debietregeling, met ingesteld debiet op 6 l/min bij 3 bar.  
Handdouche met afneembare doucheslang d.m.v. snelkoppeling  
en met meegeleverde muurhouder.  
Verborgen bevestigingen.  
Filters en terugslagkleppen.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792380

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie           | Niet-zelfsluitend                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoogte                | 1.050 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diepte                | 67 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Breedte               | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatuurbegrenzing | Thermostatisch                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Afwerking             | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standaarden           | ACS    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                              |



## VOORDELEN

-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water
-  Vaste douchekop of handdouche
-  Paneel in aluminium, kranen in messing

