

PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat

Ref. 731052

Voor waterkringen van 44 tot 58°C

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 754,00



BESCHRIJVING

PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731052

Thermostatische mengautomaat voor waterkringen van 44° tot 58°C:
Anti-verbrandingsveiligheid.

Opvangen van temperatuurschommelingen.

Filters en terugslagkleppen zijn toegankelijk van buitenaf
zonder demonteren van het mechanisme.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Vervisselbaar binnenwerk met zelfthermatiserend element.

Lichaam in messing verchromd met grote oppervlaktehardheid.

Maximum temperatuur warm water: 85°C.

Differentieel warm water/gemengd water: 15°C min.

Drukverschil op de ingangen: 1 bar max (0,5 bar aanbevolen).

Min/max druk: 1 tot 10 bar (1 tot 5 bar aanbevolen).

Toevoer warm water links (rode ring) en koud water rechts (blauwe ring).

Uitgang gemengd water bovenaan (paarse ring).

Uitgang onderaan mogelijk: de stop losschroeven en bovenaan
terugplaatsen en de uitgangskoppeling gemengd water onderaan plaatsen.

Beveiligt en verlengt de levensduur van het net

(WW > 65°C = oorzaak van vervroegde veroudering).

Temperatuurbegrenzer instelbaar door de installateur.

Het risico op brandwonden verminderen door de temperatuur
aan de uitgang van de warm waterproductie te verlagen.

55 l/min - M3/4".

30 jaar garantie.

VOORDELEN



Automatische sluiting bij
onderbreking koud water



Stabiele temperatuur



Filters en terugslagkleppen zijn
toegankelijk



Thermostatische cel

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

PREMIX SECURIT centrale thermostatische mengautomaat - Ref. 731052

Aansluiting	M3/4"
Technologie	Thermostatisch
Hoogte	60 mm
Diepte	18 mm
Lengte	120 mm
Debiet	55 l/min
Standaarden	  
Waarborg	

