

# Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan

Ref. G6432

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 955,00

## BESCHRIJVING

Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan - Ref. G6432

Volledige voorspoelset met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Muurmenkraan F3/4" met asafstand 150 mm met:

- Binnenwerken met grepen.

- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Korte vultijd: volledig debiet 20 l/min



Draaibare en telescopische uitloop



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC



## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan - Ref. G6432

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                | 770-840 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoogte van de uitloop | Sproeier: 100-170 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Debiet                | 20 l/min met tapkraan ; 9 l/min met de sproeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |

