

# Nooddouche muurmodel

Ref. 9108

Met manuele bediening

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 282,00



## BESCHRIJVING

### Nooddouche muurmodel - Ref. 9108

Nooddouche muurmodel met ingebouwde aansluiting, met manuele bediening omvat:

Standaard vorstvrij mechanisme.

Ronde hoofddouche Ø 250 mm in schokvrij ABS groen.

Snelle opening/sluiting met kraan 1/4 slag in vernikkeld messing.

De douche zal in werking treden na het trekken aan de driehoekige greep.

De douche stopt niet bij het loslaten van de driehoek.

Om de douche te stoppen, de driehoek terug omhoog duwen.

Debiet 132 l/min bij 3 dynamische bar.

Wateraansluiting F1".

Gegalvaniseerde leidingen afgewerkt in geëpoxeerd grijs. Het driehoekig handvat is in groen gelakt messing.

Pictogram "nooddouche" is voorzien.

Installatie met technische ruimte, ingebouwde watertoevoer of installatie met vals plafond (voorzie een 1" bocht en een beugel).

30 jaar garantie.

## VOORDELEN



Vorstvrij mechanisme: automatische leegloop



Zachte straal en snelle en gemakkelijke opening



Onderhoud zonder demonteren van de uitrusting



Hoog debiet voor totale ontsmetting

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### Nooddouche muurmodel - Ref. 9108

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte          | 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lengte          | 625 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet          | 132 l/min bij 3 dynamische bar                                                                                                                                                                                                                              |
| Afwerking       | Epoxy                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standaarden     |    |
| Waarborg        |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie |                                                                                                                                                                          |

