

# Tweegats voorspoelkolom met mengkraan

Ref. G6533

Zonder tapkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 825,00

## BESCHRIJVING

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6533

Volledige voorspoelset zonder tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.  
Tweegatsmengkraan op blad met aanpasbare asafstand van 100 tot 240 mm met:

- Binnenwerken met grepen.
- Draadstuk M1/2" met rozet.

Mengkraan geleverd met terugslagkleppen.

Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.

Deze toepassing biedt de mogelijkheid in montage dicht bij de muur te blijven.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Tweegats voorspoelkolom met mengkraan - Ref. G6533

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                | 1120-1240 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hoogte van de uitloop | 475-595 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 9 l/min via de sproeier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afstand tot de muur   | 35-162 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Afwerking             | Rvs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



## VOORDELEN



Hoge weerstand: waterloos mechanisme



Anti-torsie koppelingen en gewapend PVC



Comfort: sproeier met regelbare straal



Hygiëne: PVC flexibel, kalkwerende sproeier

