

# Hoeksteun 135° in mat rvs, 220 x 220 mm

Ref. 5083S

Rvs mat gepolijst UltraSatin, 2 bevestigingspunten



Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 122,00

## BESCHRIJVING

Hoeksteun 135° in mat rvs, 220 x 220 mm - Ref. 5083S

Hoeksteun 135° Ø 32 voor mindervaliden.

Gebogen steungreep kan gebruikt worden als steun (horizontaal gedeelte) en als greep (gebogen deel 135°) voor WC, douche of bad.

Kan zowel links als rechts gebruikt worden.

Afmetingen: 220 x 220 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure "ArN-Securit").

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.

## VOORDELEN



RVS 304: beperkt de bacteriegroei



Getest op meer dan 200 kg



Afstand tot muur 40 mm: Minimale plaats inname



UltraSatin: glad oppervlak gemakkelijke reiniging

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Hoeksteun 135° in mat rvs, 220 x 220 mm - Ref. 5083S

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte              | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Lengte              | 220 mm                                                                                                                                                                  |
| Diameter            | 32 mm                                                                                                                                                                   |
| Afstand tot de muur | 40 mm                                                                                                                                                                   |
| Afwerking           | RVS 304 mat gepolijst UltraSatin                                                                                                                                        |
| Standaarden         |   |
| Waarborg            |                                                                                      |

