

# Mechanische wastafelmengkraan

Ref. 2564T1BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 306,00

## BESCHRIJVING

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T1BEL

Mechanische wastafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met draaibare uitloop H.165 mm L.140 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische BIOSAFE uitgang geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Contactloze bediening, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8" met terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



## VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Hygiënische hendel: contactloze bediening

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mechanische wastafelmengkraan - Ref. 2564T1BEL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                               |
| Hoogte                | 322 mm                                                                              |
| Hoogte van de uitloop | 165 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 140 mm                                                                              |
| Debiet                | 5 l/min                                                                             |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                  |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                  |
| Standaarden           |  |
| Waarborg              |  |
| Herstelgarantie       |  |

