

# Mengkraan voor spoeltafel of trog

Ref. 2564T4BEL

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 351,00

## BESCHRIJVING

Mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2564T4BEL

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.305 mm L.220 mm.

Hoge mengkraan met hygiënische straalbreker, geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Lichaam en voet in messing verchroomd.

Contactloze bediening, met hygiënische hendel L.185 mm.

PEX flexibels F3/8".

Terugslagklep en filter op de koud watertoevoer.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.



## VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder demonteren van de greep



Met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing



Hygiënische hendel: contactloze bediening

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mengkraan voor spoeltafel of trog - Ref. 2564T4BEL

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                               |
| Hoogte                | 462 mm                                                                              |
| Hoogte van de uitloop | 305 mm                                                                              |
| Lengte van de uitloop | 220 mm                                                                              |
| Debiet                | 9 l/min bij 3 bar                                                                   |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                  |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                  |
| Standaarden           |  |
| Waarborg              |  |
| Herstelgarantie       |  |

