

SECURITHERM douchepaneel

Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch op netspanning

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 1 768,00



BESCHRIJVING

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:
Rvs paneel groot model voor installatie in opbouw.
Verborgen aansluiting d.m.v. flexibels M1/2".
Thermostatische SECURITHERM mengkraan.
Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C, en tweede begrenzing op 41°C.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V.
Treedt in werking door de elektronische drukknop in te drukken.
Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.
Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Debiet 6 l/min bij 3 bar aanpasbaar, comfortabele regenstraal.
Verchromde en vandaalbestendige ROUND douchekop.
Met geïntegreerde zeepschaal.
Filters en terugslagkleppen.
Stopkranen M1/2".
Verborgen bevestigingen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  80 % waterbesparing
-  Antibacteriële periodieke spoeling
-  Thermostatische besturing van de temperatuur
-  Onmiddellijke sluiting bij onderbreking koud water

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM douchepaneel - Ref. 792514

Stroomtoevoer	Netspanning 230/6 V
Aansluiting	M1/2"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	1.220 mm
Diepte	100 mm
Breedte	250 mm
Debiet	6 l/min
Temperatuurbegrenzing	Thermostatisch
Afwerking	RVS



Standaarden

ACS



Waarborg

