

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20870T1

Hoge ééngats infraroodkraan met draaibare uitloop in rvs

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 895,00

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1

Elektronische wastafelmengkraan op blad.
Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.160.
Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.183 Ø 28.
Individuele elektronische sturing IP65.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.
Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan voor de momenten waarop er lang geen gebruik van gemaakt wordt.
Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.
Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.
Lichaam in messing verchroomd met verstevigde bevestiging van 2 rvs staafjes.
Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.
PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Elektroventielen voor de mengkamer.
Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.
Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:
- Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T1

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	280 mm
Hoogte van de uitloop	160 mm
Lengte van de uitloop	183 mm



VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waterbesparing: gefaseerde waterstraal





Debiet	5 l/min
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	