

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP

elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop

Ref. 20870T3

Hoge ééngats infraroodkraan met demonteerbare uitloop in rvs

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 938,00

BESCHRIJVING

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T3

Elektronische spoeltafelmengkraan op blad.
 Sensorkraan met hoge draaibare demonteerbare BIOCLIP uitloop H.300 mm.
 Eéngatsmengkraan geleverd met twee demonteerbare uitlopen in rvs L.185 mm Ø 28.
 Individuele elektronische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12V.
 Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 sec elke 24 h na laatste gebruik) om stilstaand water in het net tegen te gaan.
 Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
 Aanwezigheidsdetectie met schokbestendige infrarood technologie.
 Lichaam in messing verchroomd met 2 rvs staafjes.
 Temperatuurregeling met hygiënische hendel L.100 mm.
 PEX slangen met filters en elektroventielen M3/8".
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Elektroventielen voor de mengkamer.
 Elektronische mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).
 Elektronische hoge mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
 Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
 Mengkraan met 30 jaar garantie.
 Twee mogelijke sluitingsmogelijkheden:
 - Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting
 ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.
 Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
 Plaats de detectie op de zijkant van de kraan in ON/OFF modus.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC MIX BIOCLIP elektronische mengkraan, demonteerbare uitloop - Ref. 20870T3

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Hoogte	420 mm
Hoogte van de uitloop	300 mm
Lengte van de uitloop	185 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar



VOORDELEN



Antibacteriële periodieke spoeling




Hygiëne: demonteerbare uitloop - intern reinigen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waterbesparing: gefaseerde waterstraal



Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS CE 
Waarborg	
Herstelgarantie	