

# Doucheset met mechanische EP mengkraan

Ref. 2239EPSKIT

Doucheset met mengkraan met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 406,00

## BESCHRIJVING

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPSKIT

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

- Douchecombinatie met muurmengkraan met drukcompensatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie (EP) en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

- Handdouche met glijstuk (ref. 811) op verchroomde stang (ref. 820) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).

Doucheset uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.



## VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Drukcompensatie: constante temperatuur



Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip



Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met mechanische EP mengkraan - Ref. 2239EPSKIT

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologie           | SECURITHERM EP                                                                                                                                                                                                                                              |
| Breedte               | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatuurbegrenzing | 39°C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standaarden           |    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                          |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                          |

