

# SECURITHERM EP

## douchemengkraan met drukcompensatie

Ref. 2539EPS

Eéngreepsmengkraan met open greep, muurmodel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 225,00

### BESCHRIJVING

SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2539EPS

Mechanische eéngreepsmengkraan voor douche, muurmodel. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Debiet ingesteld op 9 l/min. Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep. Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep. Mengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4". Met filters en terugslagkleppen. SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP douchemengkraan met drukcompensatie - Ref. 2539EPS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | M1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie           | SECURITHERM EP mechanische mengkraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Breedte               | 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaarden           |     |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                                                                                                              |



### VOORDELEN

-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  EP: beperkt temperatuurschommelingen
-  Ergonomie: open greep voor een gemakkelijke grip
-  Waterbesparing: debiet ingesteld op 9 l/min

