

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2445EPS

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 428,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445EPS

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter. Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Mengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie. Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchromd.

Bediening met open greep.

Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Muurmengkraan met 30 jaar garantie.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445EPS

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd

Standaarden

ACS



WRAS



VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW




Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Waarborg



Herstelgarantie

