

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie

Ref. 2445LEP

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, hygiënische hendel L.150

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 482,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEP

SECURITHERM muurmengkraan voor wastafel met drukcompensatie (EP). Mechanische mengkraan met platte draaibare onderuitloop L.200 met hygiënische straalbreker.

Uitloop geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Totale antiverbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Mengkraan met Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie en vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.150.

Mengkraan met asafstand 150 mm geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Filters en terugslagkleppen.

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Muurmengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



EP: beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Securitouch: thermische antiverbrandingsisolatie



EP: beperkt drukschommelingen





Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP mengkraan voor wastafel met drukcompensatie - Ref. 2445LEP

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM EP, Securitouch mengkraan
Lengte van de uitloop	200 mm
Debiet	5 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd



Standaarden

ACS



WRAS



Waarborg



Herstelgarantie

