

# SECURITHERM EP

## wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2871T1EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 389,00

### BESCHRIJVING

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T1EP

Hoge SECURITHERM wastafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.180 L.180. Mechanische mengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 5 l/min. Hygiënische hendel L.185 voor bediening zonder manueel contact. Lichaam en voet in messing verchroomd. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Ééngreepsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. Mengkraan met 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2871T1EP

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie           | BIOCLIP mechanische mengkraan                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hoogte van de uitloop | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lengte van de uitloop | 180 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Debiet                | 5 l/min                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatuurbegrenzing | Ja                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standaarden           | ACS    |
| Waarborg              |                                                                                                                                                                              |
| Herstelgarantie       |                                                                                                                                                                              |



### VOORDELEN

-  Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
-  Beperkt debiet WW bij onderbreking KW
-  Thermische spoeling zonder demonteren van de greep
-  Ergonomie: bediening zonder manueel contact

