

# TEMPOMATIC 4 urinoirkraan

Ref. 479416

Elektronisch met geïntegreerde batterijen

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 496,00

## BESCHRIJVING

TEMPOMATIC 4 urinoirkraan - Ref. 479416

Elektronische urinoirspoeler met batterijen voor opbouw:  
Stroomtoevoer via CR 123 Lithium 6 V batterij geïntegreerd.  
Installatie in opbouw.  
Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.  
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.  
Activatie na 10 seconden aanwezigheid.  
3 programma's (spoelvolumen regelbaar afhankelijk van het type urinoir).  
Massamodus (exclusiviteit DELABIE):  
- korte spoeling na elke gebruiker,  
- volledige spoeling aan het einde van een piekperiode.  
Hygiënische periodieke spoeling, elke 24 h na het laatste gebruik:  
voorkomt leegstand van de hevel.  
Compatibel met regenwater.  
Debiet 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.  
Stopkraan en debietregeling geïntegreerd.  
Monoblok lichaam in verchromd metaal.  
Aansluiting M1/2".  
Haaks voor ingebouwde aansluiting in de muur met spoelpijp en dichting Ø 35.  
Voor niet-standaard urinoir: afstand tot muur 30 mm.  
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.  
30 jaar garantie.

Ideaal voor renovatie:

Kan gemakkelijk geïnstalleerd worden in plaats van een zelfsluitende kraan.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC 4 urinoirkraan - Ref. 479416

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Stroomtoevoer       | 6 V batterijen                                                                      |
| Aansluiting         | M1/2"                                                                               |
| Technologie         | Elektronisch                                                                        |
| Hoogte              | 450 mm                                                                              |
| Diepte              | 85 mm                                                                               |
| Debiet              | 0,15 l/sec                                                                          |
| Afstand tot de muur | 30 mm                                                                               |
| Waarborg            |  |



## VOORDELEN



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Massamodus



Batterijen geïntegreerd in de kraan



Hygiënische periodieke spoeling

