

# SECURITHERM EP

## spoeltafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2870T3EP

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met drukcompensatie

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 456,00

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T3EP**

Hoge SECURITHERM spoeltafelmengkraan op blad met drukcompensatie. Ééngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320 mm. Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs. Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd). Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen. Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing. Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming). Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer. Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar. Lichaam en voet in messing verchroomd. Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm. PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen. Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen. Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM EP spoeltafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2870T3EP**

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting           | F3/8"                                                                                   |
| Technologie           | BIOCLIP                                                                                 |
| Hoogte van de uitloop | 320 mm                                                                                  |
| Lengte van de uitloop | 185 mm                                                                                  |
| Debiet                | 9 l/min                                                                                 |
| Afwerking             | Messing verchroomd                                                                      |
| Standaarden           | ACS  |
| Waarborg              |      |
| Herstelgarantie       |      |



### VOORDELEN



Hygiëne: gladde binnenkant beperkt bacteriegroei



Thermische spoeling zonder hendel te demonteren



Anti-verbrandingsveiligheid: temperatuurbegrenzing



Hygiënische hendel: contactloze bediening

