

Sequentiële thermostatische douchemengkraan

Ref. H9630

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, onderuitgang

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 389,00



BESCHRIJVING

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630

SECURITHERM sequentiële thermostatische douchemengkraan.
Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.
Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.
Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.
Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.
Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.
Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).
Debiet ingesteld op 9 l/min.
Lichaam in messing verchromd en hygiënische hendel L.100 mm.
Onderuitgang M1/2".
Wandmengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".
Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Conform de norm NF M (Medische omgeving).
Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Douchemengkraan met 30 jaar garantie.


VOORDELEN

-  Sequentieel openen en sluiten op koud water
-  Maximale hygiëne: geen terugslagklep op toevoeren
-  SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid
-  Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Sequentiële thermostatische douchemengkraan - Ref. H9630

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM sequentiële thermostatische mengkraan, Securitouch
Lengte	184 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchromd



Standaarden



Waarborg



Herstelgarantie

