

SECURITHERM EP BIOSAFE

wastafelmengkraan met drukcompensatie

Ref. 2921LEP

Mechanische ééngatsmengkraan H.100 L.110

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 369,00

BESCHRIJVING

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2921LEP

Mecanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.
Eéngats ééngreepsmengkraan met uitloop H.100 L.110, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.
Keramisch binnenwerk Ø 35 met drukcompensatie en met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.
Anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW.
Constance temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.
Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.
De snelheid van het water in deze smalle buisjes beperkt bacterievorming.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep of afsluiten van de koud watertoevoer. Lichaam met zeer beperkte hoeveelheid stilstaand water (beperkt bacterievorming).
Debiet beperkt op 5 l/min.
Bediening met hygiënische hendel L.150.
Mengkraan zonder trekplug en afvoer.
Geleverd met draaiende PEX felxibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.
Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.
SECURITHERM mecanische mengkraan met drukcompensatie uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan met 30 jaar garantie.



VOORDELEN



Beperkt debiet WW bij onderbreking KW



Hygiëne: lichaam met beperkt stilstaand water



Thermische spoeling zonder demontage van de hendel




Vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

SECURITHERM EP BIOSAFE wastafelmengkraan met drukcompensatie - Ref. 2921LEP

Aansluiting	F3/8"
Technologie	SECURITHERM EP BIOSAFE mechanische mengkraan
Hoogte van de uitloop	100 mm
Lengte van de uitloop	110 mm
Debiet	5 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	JA
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	  



Waarborg



Herstelgarantie

