

# TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 578305BE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kraan - Afvoer Ø 90

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 528,00

## BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305BE

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Met brede voeten voor plaatsing op draagvloer.
- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met aanduiding op 1 m).
- Voor wanden tussen 10 en 35 mm.
- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.
- Afvoerbuys ABS met aansluitmoffen in PEHD Ø 90 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende directe toiletspoeling:

- Ingebouwde luchtsnuiver.
- Stopkraan met debiet regeling.
- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.
- Aansluiting in lijn M3/4".
- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 578222, 578212 of 578230.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305BE

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | 3/4"                                                                                |
| Technologie | Zelfsluitend                                                                        |
| Hoogte      | 1000 - 1320 mm                                                                      |
| Diepte      | 157 - 177 mm                                                                        |
| Breedte     | 350 mm                                                                              |
| Diameter    | Afvoer Ø 90                                                                         |
| Afwerking   | Zwart geëpoxeerd staal                                                              |
| Standaarden |  |
| Waarborg    |  |



## VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Bepaalde plaats inname



Aanpasbaar aan de wanddikte



Installatie achter wand

