

# TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet

Ref. 578305DE

Voor TEMPOFLUX 2 zelfsluitende kranen - Afvoer Ø 110

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 544,00

## BESCHRIJVING

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305DE

Zelfdragend voorwandsysteem l.350 voor hangtoilet, set 1/2 :

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal.

- Met brede voeten voor op draagvloer.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).

- Geschikt voor muren van 10 tot 35 mm.

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuys ABS met aansluitmoffen PEHD Ø 110 met dichtingsring, met 2 regelpunten.

Uitgerust met TEMPOFLUX 2 zelfsluitende toiletspoeling:

- Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

- Ingebouwde luchtsnuiver.

- Stopkraan met debiet regeling.

- Lichaam in massief messing en schokbestendig kalkwerend mechanisme.

- Aansluiting in lijn M3/4".

- Bestand tegen regenwater.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 578222, 578212 of 578230.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet - Ref. 578305DE

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | 3/4"                                                                                |
| Technologie | Zelfsluitend                                                                        |
| Hoogte      | 1000 à 1320 mm                                                                      |
| Diepte      | 157 - 177 mm                                                                        |
| Breedte     | 350 mm                                                                              |
| Diameter    | Afvoer Ø 110                                                                        |
| Afwerking   | Zwart geëpoxeerd staal                                                              |
| Standaarden |  |
| Waarborg    |  |



## VOORDELEN



Snelle en gemakkelijke plaatsing: voorgemonteerd



Bepaalde plaats inname



Aanpasbaar aan wanddikte



Installatie achter wand

