

BIOFIL kraanfilter of muurkraanfilter voor douche 2 maanden

Ref. 30250

Niet-steriel

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2025 : € 94,00

BESCHRIJVING

BIOFIL kraanfilter of muurkraanfilter voor douche 2 maanden - Ref. 30250

BIOFIL antilegionella en antibacteriële kraanfilter of muurkraanfilter voor douche, douchestraal.

Materiaal eindfilter: ABS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0,1 µm nominaal en 0,2 µm absoluut, sterilisatiegraad.

Watervolume per gebruiksduur: 6000 liter.

Filterdebiet: 3 l/min bij 1 bar, 5,5 l/min bij 3 bar en 7,4 l/min bij 5 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Zeer beperkte plaats inname geschikt voor wastafelkranen met beperkte valhoogte: H. 44 - Ø. 46

Nauwkeurig beheer van herbesmetting: beschermkraan en optimale plaatsing van de filter dankzij de schuine aansluiting (hiermee kan de positie van de filter worden aangepast zodat de waterstraal niet op de afvoerplug valt).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 2 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: chloor spoeling, 100 ppm gedurende 2 uur.

Niet-steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse I.

Referentie voor één stuk. Bestelling verplicht per veelvoud van 10. Verpakt per 10 in een doos.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

BIOFIL kraanfilter of muurkraanfilter voor douche 2 maanden - Ref. 30250

Technologie	Eindfiltratie
Hoogte	44 mm
Debiet	3 l/min bij 1 bar, 5,5 l/min bij 3 bar en 7,4 l/min bij 5 bar
Diameter	56 mm
Levensduur	2 maanden
Standaarden	   



VOORDELEN



Antilegionella en antibacterieel



Zeer beperkte plaats inname



Optimale plaatsing: schuine aansluiting



Gebruiksduur: 2 maanden na installatie

