

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan

Ref. H9768SKIT

Thermostatische doucheset met H9768S mengkraan

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2024 : € 556,00



BESCHRIJVING

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. H9768SKIT

Doucheset met thermostatische tweegreepsmengkraan.
Doucheset met SECURITHERM thermostatische douchemengkraan.
Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).
Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.
Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud water.
Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking van het warm water.
Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.
Thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor de temperatuurregeling.
Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.
Regelbare temperatuur: tot 43°C.
Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste ontgrendelbaar op 41°C, 2de vergrendeld op 43°C.
Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.
Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.
Lichaam in messing verchroomd en ERGO grepen.
Douche uitgang M1/2".
Filters geïntegreerd in de toevoeren F3/4".
Mengkraan met S-koppelingen M1/2" M3/4".
• Glijdende handdouche (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).
• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).
Mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.
Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.
Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



Totale hygiëne: mengkraan zonder terugslagkleppen



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Doucheset met SECURITHERM thermostatische mengkraan - Ref. **H9768SKIT**

Technologie	SECURITHERM thermostatische douchemengkraan zonder terugslagkleppen
Diepte	84 mm
Breedte	260 mm
Debiet	9 l/min bij 3 bar
Temperatuurbegrenzing	Ja
Afwerking	Messing verchroomd
Standaarden	ACS
Waarborg	30 JAAR GARANTIE
Herstelgarantie	50 JAAR HERSTELGARANTIE

