

# TEMPOFLUX 3 toiletset met directe spoeling AB

Ref. 763266

Toiletset met directe spoeling, anti-blokkeerveiligheid

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 351,00

## BESCHRIJVING

TEMPOFLUX 3 toiletset met directe spoeling AB - Ref. 763266

Systeem met directe spoeling zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

Voor wand ≤ 200 mm.

Soepele bediening.

Anti-blokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Stopkraan en debiet/volume regeling, bedieningsmodule en binnenwerk geïntegreerd en toegankelijk via de technische ruimte.

Drukknop in verchroomd metaal.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn M3/4".

Geluidsniveau conform met NF EN 12541 klasse II.

Inkortbare draadstang.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Met PVC spoelpijp Ø 32.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOFLUX 3 toiletset met directe spoeling AB - Ref. 763266

|             |                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aansluiting | 3/4"                                                                                                                                                                    |
| Technologie | Zelfsluitend                                                                                                                                                            |
| Standaarden |   |
| Waarborg    |                                                                                      |



## VOORDELEN



Anti-blokkeerveiligheid



Installatie in technische ruimte



Krachtige spoeling steeds beschikbaar



Directe toiletspoeling: beperkt lekkages

