

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan

Ref. 441200

Op netspanning

Adviesprijs excl. BTW Benelux 2026 : € 520,00



BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan - Ref. 441200

Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
Individuele elektrische sturing IP44.
Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.
Kalkwerende straalbreker.
Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
Vaste verchromde uitloop L.170 mm met blokkeringspen en contraamoer.
Verzonken rozet.
Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.
Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
Voor wand ≤ 165 mm.
Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
Inkortbare draadstangen.
Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
30 jaar garantie.

VOORDELEN



90 % waterbesparing



Totale hygiëne: geen enkel manueel contact



Voor installatie in technische ruimte



Diagnose per LED

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische wastafelkraan - Ref. 441200

Stroomtoevoer	Netspanning 230/12 V
Aansluiting	M3/8"
Technologie	Elektronisch
Diepte	165 mm
Lengte van de uitloop	170 mm
Debiet	3 l/min
Waarborg	

